



CONVERTEDOR DE FERRUGEM

POR IMERSÃO

BENEFÍCIOS



DESOXIDA E
DESENGRAXA



DECAPA E FOSFATIZA



REMOVE A FERRUGEM
PROFUNDAMENTE

APLICAÇÕES:

Indicado para superfícies ferrosas prejudicadas pela oxidação, remoção de ferrugem em estruturas de aço carbono e ferro não pintado como, portões, portas carrocerias, implementos agrícolas, blocos de motor, chassi, dentre outros.

CARACTERÍSTICAS:

O Removedor de Ferrugem é uma solução eficaz para a remoção de resíduos de oxidação, ferrugem ou corrosão em superfícies de aço carbono e ferro. Ele age como decapante, desengraxante e fosfatizante em superfícies metálicas enferrujadas, deixando a superfície quimicamente desoxidada e formando uma camada de fosfato que evita novas oxidações e o surgimento de ferrugem. Age como um desengraxante, removendo óleos, graxas e borras, o que melhora a aderência de tintas e protetores nas superfícies tratadas.


MODO DE USO:

Remova o excesso de ferrugem com uma escova metálica ou lixa. Aplique o produto sobre a superfície do metal, por imersão ou com o auxílio de um pincel. Aguarde entre 10 e 45 minutos para que o produto faça efeito. Se necessário, aplique uma segunda demão. Enxágue a peça para garantir que todo o produto foi removido e seque a superfície.

PRECAUÇÕES:

PERIGO. Pode ser nocivo se ingerido. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca.



ARMAZENAMENTO:

EM LOCAL SECO, COBERTO E
LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO
NÃO EXPOR A TEMPERATURAS
SUPERIORES A:
50°C



Validade: 24 meses

Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Categoria:	Líquido
Rotulagem:	Rotulado
NCM:	38101010
Anvisa:	Sim
ML:	500ml a 1000L