



DPF CLEANER

LIMPADOR DO FILTRO DE
PARTÍCULAS DE DIESEL

BENEFÍCIOS



REGENERA O FILTRO
DE PARTÍCULAS



FÁCIL APLICAÇÃO



REDUZ O ACÚMULO
DE RESÍDUOS



LIMPEZA EFICIENTE



AUMENTA A EFICIÊNCIA
DO MOTOR



MELHORA O CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL

APLICAÇÕES:

Indicado para limpeza do filtro de partícula de veículos diesel. Não é necessário desmontar o sistema para efetuar a limpeza.

CARACTERÍSTICAS:

Produto desenvolvido para limpeza do filtro de partículas diesel, remove as partículas sólidas que se acumulam nos filtros com o tempo.

MODO DE USO:

- O produto deve ser aplicado quando o sistema estiver em temperatura ambiente;
- A sonda que acompanha o produto deverá ser conectada a embalagem (lata de aerossol);
- Remova o sensor de temperatura / pressão e introduza a sonda do produto aplicando aproximadamente a metade da embalagem no interior do sistema de forma que atinja toda a superfície do filtro;
- Deixe agir por 10 minutos;
- Em seguida aplique o restante da embalagem;
- Monte o sensor de temperatura / pressão.
- Com o auxílio de um Equipamento de diagnóstico (Scanner) leia a memória de erros e apague o código de avaria.
- A regeneração do filtro ocorre com a circulação do veículo por pelo menos 20 minutos ou através do equipamento de diagnóstico (Scanner).
- Se necessário, dependendo do grau de sujidade,

PRECAUÇÕES:

Líquido e vapores inflamáveis, provoca irritação moderada na pele. Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chama aberta e outras fontes de ignição. Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor.



ARMAZENAMENTO:

EM LOCAL SECO, COBERTO E
LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO
NÃO EXPOR A TEMPERATURAS
SUPERIORES A:
50°C



Validade: 24 meses

Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido premido
Cor:	Castanho
Odor:	Característico
Solubidade:	Imiscível em água
Densidade, 20°:	0,80 – 0,82g/ml
Ponto de fulgor:	40°C