



FLUSHING

PARA MOTORES

BENEFÍCIOS



ALTO PODER DE LIMPEZA



REMOVE RESÍDUOS E BORRAS



PARA MOTORES DIESEL, GASOLINA, BIOCOMBUSTÍVEL E GNV



PROPORCIONA UMA APLICAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL

APLICAÇÕES:

Pode ser utilizado em motores a diesel, gasolina, álcool ciocombustível e GNV.

CARACTERÍSTICAS:

Remove resíduos e borras internas do motor. Evita a contaminação do óleo novo, aumenta a vida útil do lubrificante e do motor.

MODO DE USO:

Adicione o conteúdo da embalagem no óleo velho do motor em temperatura normal de trabalho (+/- 90°). Deixe-o funcionando em marcha lenta por aproximadamente 15 minutos, esgote totalmente o óleo velho. Observe se o produto está saindo empastado (em forma de graxa), caso isso ocorra, abasteça com óleo novo e utilize novamente o Flushing, repita os procedimentos acima e certifique-se que o óleo velho esteja saindo limpo. Troque novamente o óleo e substitua o filtro. Uma embalagem de 500ml é suficiente para motores com capacidade de até 6 Litros.




Validade: 24 meses

Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Categoria:	Líquido
Rotulagem:	Rotulado
NCM:	38249941
Anvisa:	Não
MI:	500ml



ARMAZENAMENTO:

EM LOCAL SECO, COBERTO E LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO
NÃO EXPOR A TEMPERATURAS SUPERIORES A:
50°C

