



# GRAXA DE CAVIDADE

## BENEFÍCIOS



**PROTEÇÃO ANTICORROSIVA**



**PROTEGE CONTRA UMIDADE**



**ALTA ADERÊNCIA**



**ALCANÇA ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO**

## APLICAÇÕES:

Indicada para proteção de cavidades, portas, colunas, caixas de ar, longarinas e outras áreas internas de estruturas metálicas e automotivas.

## CARACTERÍSTICAS:

A Graxa de Cavidade é um produto desenvolvido para proteção de áreas internas e de difícil acesso contra umidade, oxidação e corrosão. Possui boa capacidade de penetração e aderência, formando uma película protetiva sobre a superfície e auxiliando na conservação de chapas e componentes metálicos.

## MODO DE USO:

Antes da aplicação, certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de resíduos soltos. Aplique o produto de maneira uniforme nas cavidades e regiões que necessitam de proteção, utilizando o aplicador adequado para alcançar áreas internas. Aguarde a formação da película protetiva e evite contato ou lavagem da região imediatamente após a aplicação.



Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

## PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Categoria:</b> | Aerossol      |
| <b>Rotulagem:</b> | Rotulado      |
| <b>NCM:</b>       | 27101932      |
| <b>Anvisa:</b>    | Não           |
| <b>MI:</b>        | 65 ml a 500ml |



### ARMAZENAMENTO:

EM LOCAL SECO, COBERTO E LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO  
NÃO EXPOR A TEMPERATURAS SUPERIORES A:

**50°C**

