



SELA TRINCA

BENEFÍCIOS



VEDA PEQUENAS TRINCAS



BOA ADERÊNCIA



ACABAMENTO UNIFORME



FÁCIL APLICAÇÃO

APLICAÇÕES:

Indicado para preenchimento e vedação de pequenas trincas e fissuras em superfícies de alvenaria, concreto, reboco e outras bases compatíveis. Pode ser utilizado em paredes e superfícies internas ou externas, conforme as especificações do produto, auxiliando na preparação da área antes da pintura ou acabamento.

CARACTERÍSTICAS:

Produto desenvolvido para penetrar e preencher pequenas fissuras, proporcionando boa aderência e acabamento uniforme. Auxilia na proteção da superfície contra a entrada de umidade pelas trincas tratadas e contribui para um melhor resultado nas etapas posteriores de acabamento e pintura.

MODO DE USO:

A superfície deve estar limpa, seca e livre de poeira, gordura, partículas soltas ou outros contaminantes. Aplique o produto diretamente sobre a trinca ou fissura, preenchendo completamente o espaço. Remova o excesso e nivele a superfície. Aguarde a secagem completa antes de realizar lixamento, pintura ou aplicação de outros revestimentos.

PRECAUÇÕES:

Utilize em local ventilado e evite contato com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e outros equipamentos de proteção adequados durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Não ingerir. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Armazene em local fresco, seco e protegido da luz solar direta e de fontes de calor.



ARMAZENAMENTO:

EM LOCAL SECO, COBERTO E
LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO
NÃO EXPOR A TEMPERATURAS
SUPERIORES A:
50°C



Validade: 24 meses

Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Categoria:	Pastoso
Rotulagem:	Litografado e rotulado
MI:	65 ml a 500ml