



SILICONE ACÉTICO

BENEFÍCIOS



RESISTENTE A UMIDADE



BOA FLEXIBILIDADE



EXCELENTE VEDAÇÃO



ALTA ADERÊNCIA

APLICAÇÕES:

Indicado para vedação, preenchimento e acabamento de juntas e frestas em superfícies como vidro, cerâmica, azulejos e outras bases compatíveis. Pode ser utilizado em aplicações residenciais, comerciais e de manutenção, especialmente em áreas sujeitas à umidade, como cozinhas, banheiros e esquadrias.

CARACTERÍSTICAS:

Selante de cura acética com boa aderência, elasticidade e resistência após a cura. Forma uma vedação flexível e durável, acompanhando pequenas movimentações das superfícies sem perder sua capacidade de vedação. Apresenta boa resistência à umidade e às condições normais de uso.

MODO DE USO:

Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira, gordura ou resíduos. Corte o bico aplicador no tamanho desejado e aplique o silicone de maneira contínua e uniforme sobre a junta ou área a ser vedada. Faça o acabamento antes da formação da película superficial e aguarde a cura completa antes de submeter a área à umidade ou esforço mecânico.



PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Categoria:	Aerossol
Rotulagem:	Litografado e rotulado
MI:	65 ml a 500ml



ARMAZENAMENTO:

EM LOCAL SECO, COBERTO E LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO
NÃO EXPOR A TEMPERATURAS SUPERIORES A:
50°C



Validade: 24 meses

Data de fabricação e lote impressos na embalagem.