



SILICONE HIT

ALTA TEMPERATURA

BENEFÍCIOS



RESISTENTE A ÓLEOS
E FLUIDOS EM GERAL



RESISTE A
ALTAS TEMPERATURAS



EXCELENTE ADERÊNCIA



VEDAÇÃO DURADOURA

APLICAÇÕES:

O silicone de alta temperatura pode ser aplicado em locais que exigem vedação e isolamento contra calor intenso, suportando normalmente de 300°C até picos de 400°C. É ideal para juntas de motores, escapamentos, fornos, caldeiras e chaminés.

CARACTERÍSTICAS:

Vulcaniza (seca) com a umidade do ar. Resiste aos agentes climáticos, ao envelhecimento, aos raios UV, ozônio, umidade, atmosfera marítima e à temperaturas que variam -62°C à +315°C. Resiste a óleos, água aditivada com glicóis, graxas, fluídos em geral.

MODO DE USO:

Desengordure a superfície e aplique fita crepe nas laterais como facilitador de acabamento e para isolar os locais onde o produto deva entrar em contato. Fure o bico da bisnaga e rosqueie o bico aplicador, contando na medida da largura da junta desejada. Limpe as partes com desengraxante e seque-as. Aplique um filete em uma das partes circulando todos os furos dos parafusos. Antes de montar, deixe secar de 3 a 5 min. Monte as partes, não apertando excessivamente os parafusos, evitando assim a expulsão do produto.

Validade: 24 meses

Data de fabricação e lote impressos na embalagem.



ARMAZENAMENTO:

EM LOCAL SECO, COBERTO E
LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO
NÃO EXPOR A TEMPERATURAS
SUPERIORES A:

50°C



PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Categoria:	Pastoso
Rotulagem:	Bisnaga
NCM	32141010
Anvisa:	Não
Gramas:	65 g