



ANTIRESPINGO COM E SEM SILICONE

BENEFÍCIOS



PROTEGE SUPERFÍCIES
CONTRA RESPINGOS
DE SOLDA



FACILITA A LIMPEZA



EVITA RETRABALHOS



DIMINUI TEMPO DE
MÃO DE OBRA

APLICAÇÕES:

Indicado para proteger as peças a serem soldadas dos respingos da solda. Aplicações em superfícies de alumínio, metais não ferrosos, aço inoxidável, aço carbono, bocais, tochas MIG, bicos de contato e porta bicos em pistolas de solda MIG/MAG.

CARACTERÍSTICAS:

Estende a vida dos bocais e assegura o fluxo livre do gás em soldagem com gases de proteção. Sua aplicação é rápida e econômica. Não afeta a qualidade e a resistência da solda proporcionando uma proteção anticorrosiva temporária. Reduz o tempo gasto pelo soldador no acabamento das peças.

MODO DE USO:

Aplique uma camada fina e uniforme em toda a área, a uma distância de aproximadamente 30 cm.

Validade: 24 meses

Data de fabricação e lote impressos na embalagem.



PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Categoria:	Aerossol
Rotulagem:	Rotulado
NCM:	38109000
ANVISA:	Não
ml:	65 ml a 500 ml



ARMAZENAMENTO:

EM LOCAL SECO, COBERTO E
LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO
NÃO EXPOR A TEMPERATURAS
SUPERIORES A:
50°C

